

تعديل ٢٠٠٩/٢

الخاص بالمادة رقم (١-٩) والمادة رقم (٢-٩) من تعليمات رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨

الخاصة بالمتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً

إشارة إلى المادة رقم (١-٩) والمادة رقم (٢-٩) من التعليمات أعلاه، والتي تنص على:

المادة ١-٩ العبوات المضللة:

١- يجب أن تكون ساعات العبوات المستخدمة بحيث تستوعب الكميات الفعلية للمنتجات بدون

تشكيل فراغات تعبئة غير فعالة. وبشكل عام فإن العبوات التي تزيد فيها الفراغات غير الفعالة

على ١٠٪ تعتبر عبوات مضللة ما لم تكن هذه العبوات شفافة.

٢- يجب أن يكون تصميم العبوات خالياً من أي تجاويف أو بروزات أو جيوب أو انتفاخات أو أي

تصميم يؤدي إلى تضليل المستهلك بأن العبوة تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها، كما

يجب عدم عرض العبوة بطريقة تبدو أنها تحتوي على كمية أكبر من الكمية الفعلية لها.

٣- يجب أن لا تحتوي العبوة على أجزاء معبئة بمواد تشغل حيزاً من سعة العبوة بدون مبرر.

المادة ٢-٩ فراغ التعبئة:

يسمح بوجود فراغ في التعبئة في الحالات التالية:

١-متطلبات الآلات المستخدمة في إغلاق محتويات العبوات المعبأة مسبقاً.

٢-الترسب الذي لا يمكن تجنب حدوثه للمنتج عند النقل والتداول.

٣-الحاجة لكي تنجز العبوات المعبأة مسبقاً وظيفة محددة لها (مثال: عبوات رقائق البطاطا الموجودة في

عبوات منفوخة بالهواء)، حيث أن هذه الوظيفة ملازمة لطبيعة المنتج وتتصل بشكل واضح بالمستهلك.

٤-متطلبات ضرورية لنقل وتداول وحفظ المنتج.

وعليه فقد قررت مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتماد نسبة ٢٥٪ كفراغ غير فعال مسموح به لعبوات مساحيق التنظيف

بأنواعها، اعتباراً من ٢٠١٠/١/١.